



BELLAN

www.bellanveiculos especiais.com.br

VEÍCULOS ESPECIAIS

44 3232-7180

Veículos Especiais

Fiat Scudo Ambulância



www.bellanveiculos especiais.com.br

Escaneie o QR Code para conferir nossos serviços.



CÓPIA CONTROLADA

Plantão de vendas

44 99710-6359



Escaneie o QR Code para ser atendido.

BELLAN

www.bellanveiculos especiais.com.br

VEÍCULOS ESPECIAIS

44 3232-7180



DESCRITIVO ILUSTRATIVO

FICHA TÉCNICA

MOTOR

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo | 1.5 Turbo Diesel BlueHDi - Proconve L7 |
| Configuração | 4 cilindros, 8 válvulas |
| Cilindrada (cm³) | 1.499 |
| Potência máxima cv / rpm | Diesel 120 / 3.500 RPM |

TRANSMISSÃO

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tração | Dianteira |
| Caixa de marchas | Manual |
| Marchas | 6 frente e 1 ré |

DIREÇÃO

| | |
|---------------|-------------------|
| Direção | Eletro-hidráulica |
|---------------|-------------------|

FREIOS

| | |
|------------------|-------------------|
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos sólidos |

RODAS

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Rodas | Rodas em aço estampado 215/65 R16 |
|-------------|-----------------------------------|

DIMENSÕES

| | |
|---------------------------------|-------|
| Comprimento (mm) | 5.309 |
| Largura com espelhos (mm) | 2.204 |
| Altura (mm) | 1.935 |

COMBUSTÍVEL

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Capacidade do tanque | 69 litros (Diesel S-10) |
|----------------------------|-------------------------|

GARANTIA

| | |
|----------------|------------------|
| Garantia | Conforme manual. |
|----------------|------------------|

FIAT SCUDO AMBULÂNCIA

Não alteramos as características originais do veículo.

REVESTIMENTO INTERNO:

Isolamento termo - acústico;
Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro;
Piso antiderrapante em fibra de vidro.

ARMÁRIO:

Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro em cor clara, com portas de correr em acrílico.

BANCOS:

02 bancos do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança 3 pontos;
Banco lateral em fibra de vidro para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courovin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais.

MACA:

Maca retrátil com 1,97m em alumínio com colchonete e cintos de segurança.

SISTEMA ELÉTRICO:

Iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e 04 luminárias em leds;
01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira;
02 tomadas internas 2P+T 110 Vca;
02 tomada Interna 12 Vcc;
Inversor de voltagem 400 Watts.

SINALIZADOR:

Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom;
Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e 02 na traseira.

OXIGENOTERAPIA:

Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 03 litros;
Instalação de um cilindro de oxigênio de 03 litros com válvula e manômetro;
Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador.

VENTILAÇÃO:

Instalação de 01 ventilador;
Instalação de 01 exaustor.

VIDROS:

Vidro de correr com película jateada na porta lateral;
Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente.

DEMAIS ITENS:

Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre;
Balaústre fixado no teto;
Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;
Alteração marca modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância.

OPCIONAIS:

- Ar condicionado para paciente;
- Alarme sonoro de ré;
- Prancha de resgate em MDF;
- Strobos no para-choque dianteiro;
- Strobos no para-choque traseiro;
- Cadeira de rodas;
- Suporte para cadeiras de rodas;
- Sensor de ré com câmera e sinalizador;
- Comunicador com tela e megafone;
- Layout corporativo em adesivo;
- Bomba de infusão / cardioversor / respirador / oxímetro;
- Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispo de (01) um carregador de parede 110v/220v, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista.